



Die „Pouch“ - Segeleinrichtung

besteht aus dem Großsegel, der Fock (Vorsegel) und der Seitenschwerteinrichtung

Nachfolgend der Aufbau der Segeleinrichtung :

1. Stecken Sie den 2-teiligen Mast zusammen
2. schieben Sie den Großbaum in die Tasche vom Großsegel und schleifen Sie die Bändsel an die Gabel
3. Sprietbaum in das Segel schieben und oben an der Segelspitze anknoten. Großfall mithilfe des Karabiners einhaken, Bändsel an der Sprietbaumgabel schließen und Großfall durch eine der beiden Rollen am Mast fädeln
4. Großfall grob an einer Klampe am Mast befestigen
5. Fock durch die Rolle am Mast fädeln und an einer Klampe befestigen
6. Montieren Sie den Mastfuß auf der Bodenleiter (nur RZ96)
7. Mast durch die Aufnahme am Spant 2 und unten an der Bodenleiter in die Mastfußausparung führen
8. Fock an der Bootsfront befestigen, Großsegel hochziehen
9. Montieren der Schwertbrücke

Über die Technik des Segelns unterrichten Sie sich bitte in der einschlägigen Fachliteratur.

Es ist schön, mit vollen Segeln dahinzugleiten, bitte beachten Sie aber auch, daß plötzlich auffrischender Wind große Gefahren birgt. Sicherheit muß oberstes Gebot sein.

Wir hoffen, daß Ihnen diese Anleitung für den Anfang genügt, und wünschen Ihnen gute Fahrt und guten Wind.





